

Kunststoffschlauch PAN-8X1,25-SW

Teilenummer: 553914

FESTO

außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Außen-Durchmesser | 8 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 43 mm |
| Innen-Durchmesser | 5,9 mm |
| Min. Biegeradius | 22 mm |
| Schlaucheigenschaften | schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl |
| Prüfbedingungen Schlauch | Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021 |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 15 bar |
| Zulassung | TÜV |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Umgebungstemperatur | -30 ... 80 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0,024 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm |
| Farbe | schwarz |
| Shore-Härte | D 55 +/-3 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | TPE-A |